

IDBridge CT40

Cititor carduri identitate electronice cu cip pentru CEI România și UE

- ✓ Compatibil cu CEI România (cip contact) și documente similare din UE
- ✓ Certificat ISO7816, EMV nivel 1, CE, FCC
- ✓ Suport software pentru Windows 7–11, Linux, Mac OS
- ✓ Plug & play, conectivitate USB 2.0, cablu 1.5 m inclus
- ✓ Ideal pentru uz personal (introducere PIN de la tastatura PC)



IDBridge CT40

Cititor carduri identitate electronice cu
cip pentru CEI România și UE



Specificații tehnice

Interfață gazdă	USB 2.0 (12Mbit/s), fără hub, protocol CCID
Compatibilitate OS	Windows 7–11, Linux, Mac OS
Protocoale carduri	T=0, T=1 (smartcard microprocesor)
Standarde	ISO7816-1/2/3/4, EMV L1 v4
Alimentare card	5V, 3V, 1.8V, cu protecție la scurtcircuit
Detectare card	Insertie/extracție, protecție ESD 8KV
LED indicator	Verde – stare de așteptare / operare
Dimensiuni	96 x 70 x 13 mm (cititor), cablu USB 1.5m
Greutate	65g
Temperatură operare	0°C – 55°C / stocare până la 70°C
Culoare	Gri opac
Compatibilitate CEI	Da, cu middleware IDPlug Manager România